



FENSTER • HAUSTÜREN

... und Atmosphäre




KÖMMERLING 76 AD

Das Multitalent unter den Kunststoff-Profilsystemen


Das Multitalent unter den Kunststoff-Profilsystemen

KÖMMERLING 76 AD kennt keine Kompromisse, sondern bietet Ihnen alle Mehrwerte moderner Fenster, Balkon- und Fenstertüren sowie Haustüren.


- ▶ **Mehr Möglichkeiten.** Mit einer Bautiefe von 76 mm ist KÖMMERLING 76 AD das ideale Profil für Neubauprojekte sowie Altbausanierungen.
 - ▶ **Mehr Wärmedämmung und Lärmschutz.** Die neuartige Profilkonstruktion erlaubt den Einsatz wärmedämmender 3-fach-Verglasungen und spezieller Funktionsgläser bis 48 mm Stärke.
 - ▶ **Mehr Sicherheit.** Die Profile sind für den Einbau von Sicherheitsbeschlägen und weiteren einbruchhemmenden Maßnahmen ausgelegt.
 - ▶ **Mehr Stabilität.** Maximal dimensionierte Stahlverstärkungen sorgen für perfekte Statik.
 - ▶ **Mehr Licht und Design.** Schlanke Profile ermöglichen große transparente Glasflächen.
- Auch wenn es um Gestaltungsmöglichkeiten mit Formen, Farben und Holzdekoren geht, haben Sie mit KÖMMERLING 76 AD viel Spielraum.



Nussbaum



Sapeli



Anthrazitgrau
geprägt



Grau
geprägt



Dunkelgrün
geprägt



Schiefergrau
glatt

Unsere Fenster und Haustüren aus Kunststoff lassen sich mit robusten, UV- und witterungsbeständigen Spezialfolien beschichten. Hier nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Oberflächenprogramms.

greenline

Unsere Kunststoff-Profile werden ausschließlich mit bleifreien Stabilisatoren auf Calcium/ Zink-Basis hergestellt. Das schont die Umwelt und steigert die Qualität.

Wir halten ein großes Sortiment an Haustürfüllungen, Gläsern und wertigem Zubehör für Sie bereit. Von der Modellauswahl bis hin zur Farbgebung bleiben keine Wünsche offen. Auch einbruchhemmende Lösungen (RC2-Tauglichkeit) stehen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.



KÖMMERLING 76 AD



*KÖMMERLING 76 AD
Kunststoff-Fenstersystem
mit 76 mm Bautiefe*



*KÖMMERLING 76 AD
Kunststoff-Haustürsystem
mit 76 mm Bautiefe*

- ▶ Modernste Mehrkammerkonstruktion für hohe Wärme- und Schalldämmung und optimale Stabilität
- ▶ Hochwärmedämmendes Anschlagdichtungssystem mit 76 mm Bautiefe
(U_f-Wert = 1,2 W / (m²K))
- ▶ Schmale Profilansichten schaffen Platz für große Glasflächen und viel Lichteinfall
- ▶ Großes Verglasungsspektrum bis 48 mm Stärke zum Einsatz moderner 3-fach-Verglasungen oder spezieller Funktionsgläser
- ▶ Stabilität und hohe Tragkraft auch bei schweren Verglasungen
- ▶ Maximal dimensionierte Stahlverstärkungen sorgen für eine perfekte Statik
- ▶ Stabile Verschraubung der tragenden Beschlagteile in den Hauptbelastungszonen
- ▶ Großes Gestaltungsspektrum mit klassischem Weiß, unifarbenen Folierungen mit geprägten oder glatten Oberflächen sowie Holzdekor-Folierungen
- ▶ Haustürprofil mit Schweißbeckverbinder für höhere Stabilität
- ▶ Haustürfüllungen bis 48 mm Stärke möglich
- ▶ Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC2
- ▶ Perfekter Schlagregen- und Windschutz
- ▶ Pflegeleichte, robuste und witterungsbeständige Oberflächen
- ▶ Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität
- ▶ Langlebige und wertbeständige Markenqualität



FENSTER • HAUSTÜREN

... und Atmosphäre



HILGO

Kunststoff-Elementebau GmbH

Aschendorfer Weg 9

D-49196 Bad Laer / Müschen

Telefon (05424) 2926-0

Telefax (05424) 2926-33

Info@Hilgo.de

www.Hilgo.de